



Trockenpolieranlage Typ 80-10

Neuartige Bürstenmaschine zum Reinigen von Feldfrüchten wie Kartoffeln, Rote Beete, Zwiebeln, etc...

Aufbau:

Maschinengehäuse mit Untergestell und Lenkrollen. Abdeckhaube mit Scharnieren und Sicherungsbügel. Produktberührende Seitenflächen aus Nylon zur Vermeidung von Erdverkrustungen. Antriebsketten mit einstellbaren Kettenspannern. Zwei Antriebsmotoren mit Inverter und Poti zur Drehzahlregulierung. Seitliche Anschlussstutzen für Absaugeinrichtung.

Funktionsbeschreibung:

Das Produkt wird über die Einlaufrutsche eingefüllt und gelangt dabei direkt unter das Gummituch. Die Bürstenwalzen können mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten gefahren werden. Eine große Antriebsdifferenz der Bürstendrehzahl bewirkt ein intensives drehen und polieren der Ware. Eine geringe Differenz der Bürstendrehzahl ermöglicht eine größtmögliche Produktschonung. Durch diesen Spielraum erreicht die Maschinen eine **Trockenpolierung**.

Die Maschinen sind modular erweiterbar.

Abmessungen:

Länge 1.500 mm
Breite 800, 1.200 u. 1.600 mm

Anschlussdaten:

Antrieb 2 x 0,75 kW

Gewicht der Maschine 150 kg

Technische Änderungen vorbehalten.
Stand Mai 2012



UPMANN
VERPACKUNGSMASCHINEN

BERNHARD UPMANN VERPACKUNGSMASCHINEN
GMBH & CO. KG

Burgsteinturter Damm 185 · D 48432 Rheine, Mesum
Fon +49 (0) 5975 - 9281-0 · Fax +49 (0) 5975 - 9281-10
www.upmann.de · info@upmann.de