



Annahmestation Typ AS 650

Solide Fördertechnik für den dauerhaften Einsatz im Agrarbereich

Aufbau:

Die Annahmestation besteht aus einem schweren Förderbandrahmen mit stabiler Spanneinrichtung und direkt angebautem Motor. Die schräge Rückseite des Annahmetrichters ist mit Gummi gepolstert. Die Bewegungen des Klappenaufletisches erfolgen hydraulisch. Die Maschine benötigt einen dübelfähigen Untergrund.

Funktionsbeschreibung:

Das landwirtschaftliche Fahrzeug wird seitlich an die Annahmestation gefahren. Dann wird der Klappenaufletisch an die Abgabehöhe des Fahrzeugs angepasst. Die Seitenklappen des Anhängers werden geöffnet und das Fahrzeug angekippt. Das Produkt gleitet über die Schräge in den gepolsterten Annahmetrichter und wird durch den Fördergurt mit einer Leistung bis zu 45 T/h transportiert. Die Transportgeschwindigkeit kann mit dem Inverter angepasst werden.

Abmessungen:

Länge (=Annahmelänge)	6 – 8 m
Trichterbreite	1.450 mm
Klappentisch ausfahrbar um	350 mm
Tischhöhe Min.	850 mm
Tischhöhe Max.	1.300 mm
Steigband	2.500 mm

Anschlussdaten:

Antrieb 0,55 kW

Gewicht der Maschine 2.300 kg

Technische Änderungen vorbehalten.



UPMANN
VERPACKUNGSMASCHINEN

BERNHARD UPMANN VERPACKUNGSMASCHINEN
GMBH & CO. KG

Burgsteinturter Damm 185 · D 48432 Rheine, Mesum
Fon +49 (0) 5975 - 9281-0 · Fax +49 (0) 5975 - 9281-10
www.upmann.de · info@upmann.de