



## Waschmaschine Typ WM 120-3000 Bassin

**Bassinwaschmaschine für Hackfrüchte wie Kartoffeln, Sellerie, Möhren, Pastinaken, Rote Beete etc...**

### **Aufbau:**

Maschinengehäuse und Waschtrommel aus 4 mm Stahlblech, grundiert, lackiert oder in verzinkter Ausführung lieferbar. Riemengelagerte, speichenfreie Trommel mit Langlöchern und Gummiprofilen zum schonenden Wenden des Produktes. Nylonplatten zwischen Trommel und Maschinengehäuse. Auslaufschieber manuell oder elektromotorisch verstellbar. Austrageband mit Absprühregister zum Abduschen des Prozesswassers.



### **Reinigung und Entschlammung:**

Die Maschine hat einen steilen Trichter mit Wartungsklappen zur Reinigung und einen Flanschanschluss für das jeweils gewünschte Entschlammungssystem. Die Entschlammung kann über einen Flachschieber von Hand oder pneum. Zylinder erfolgen. Hierbei wird der Wasserstand mittels Überlaufschlauch eingestellt. Mit dem Einsatz einer Schneckenpumpe regelt ein Niveaufühler die Pumpzyklen und den Wasserstand automatisch.



### **Anschlussdaten:**

Trommelantrieb	1,5 kW
Austrageband	0,75 kW
Frischwasserbedarf	2-3 m <sup>3</sup>
Schneckenpumpe	2,2 kW

Länge	5.600 mm
Breite	1.570 mm
Höhe	3.000 mm
Gewicht der Maschine	1.900 kg



Technische Änderungen vorbehalten.  
Stand Mai 2012



**UPMANN**  
VERPACKUNGSMASCHINEN

BERNHARD UPMANN VERPACKUNGSMASCHINEN  
GMBH & CO. KG

Burgsteinturter Damm 185 · D 48432 Rheine, Mesum  
Fon +49 (0) 5975 - 9281-0 · Fax +49 (0) 5975 - 9281-10  
[www.upmann.de](http://www.upmann.de) · [info@upmann.de](mailto:info@upmann.de)