



Waschmaschine Typ WM 80-2000 Bassin

Bassinwaschmaschine für Hackfrüchte wie Kartoffeln, Sellerie, Möhren, Pastinaken, Rote Beete etc...

Aufbau:

Maschinengehäuse und Waschtrommel aus 4 mm Stahlblech, grundiert, lackiert oder in verzinkter Ausführung lieferbar. Riemengelagerte, speichenfreie Trommel mit Langlöchern und Gummiprofilen zum schonenden Wenden des Produkts. Nylonplatten zwischen Trommel und Maschinengehäuse. Auslaufschieber manuell oder elektromotorisch verstellbar. Austrageband mit Absprühregister zum Abduschen des Prozesswassers.

Reinigung und Entschlammung:

Die Maschine hat einen steilen Trichter mit Wartungsklappen zur Reinigung und einen Flanschanschluss für das jeweils gewünschte Entschlammungssystem. Die Entschlammung kann über einen Flachschieber von Hand oder pneum. Zylinder erfolgen. Hierbei wird der Wasserstand mittels Überlaufschlauch eingestellt. Mit dem Einsatz einer Schneckenpumpe regelt ein Niveaufühler die Pumpzyklen und den Wasserstand automatisch.

Anschlussdaten:

| | |
|--------------------|------------------|
| Trommelantrieb | 0,75 kW |
| Austrageband | 0,55 kW |
| Frischwasserbedarf | 1 m ³ |
| Schneckenpumpe | 2,2 kW |

| | |
|----------------------|----------|
| Länge | 2.400 mm |
| Breite | 1.200 mm |
| Höhe | 2.550 mm |
| Gewicht der Maschine | 1.400 kg |

Technische Änderungen vorbehalten.
Stand Mai 2012



UPMANN
VERPACKUNGSMASCHINEN

BERNHARD UPMANN VERPACKUNGSMASCHINEN
GMBH & CO. KG

Burgsteinturter Damm 185 · D 48432 Rheine, Mesum
Fon +49 (0) 5975 - 9281-0 · Fax +49 (0) 5975 - 9281-10
www.upmann.de · info@upmann.de